LONG TOURING A/S

La llanta que te ofrece máxima durabilidad, mayor vida útil del piso y confiabilidad en una variedad de condiciones de manejo.



CARACTERÍSTICAS

- Avanzado compuesto de piso para todo tipo de clima.
- Clasificación M&S.
- Rango de velocidad T.

BENEFICIOS

- Excelente tracción en cualquier condición climática.
- Gran rendimiento en todo tipo de clima.
- Compatible con modernos carros y minivans.



Medida	Índice de carga/rango de velocidad	Costado	MSPN	Rango de ancho del rin (pulgadas)	Ancho de sección en el rin de medición (mm)	Diámetro (mm)	Profundidad de escultura (mm)	Revs*km	Carga máxima (Kgs@psi)	Treadwear	Tracción	Temperatura
P205/65R15	92T	PN	28137	5.5 - 7.5	160 en 6.0	648	8.73	507	635@44	620	A	B
P215/70R15	97T	PN	33195	5.5 - 7.0	221 en 6.5	683	8.73	480	735@44	620	A	B
P205/55R16	89T	PN	07536	5.5 - 7.5	175 en 6.5	632	8.73	519	580@44	620	A	B

NOTAS:

1. Las dimensiones mostradas son valores promedio de llantas en medidas específicas del ancho del rin. Especificaciones en llantas individuales pueden cambiar de los datos mostrados en la tabla.
2. El ancho de sección varía aproximadamente 0.2” (5 mm) por cada 0.5” de cambio en el ancho del rin.

PELIGRO: nunca se monte una llanta de 16” de diámetro en un rin de 16.5”.

ADVERTENCIA: Serios o fatales riesgos pueden resultar de:

a) Fallas de la llanta debido a subinflado o sobrecarga. Siga el manual del propietario o la información de la placa en el vehículo.
b) Explosión del ensamblado de la llanta con el rin debido a montaje inadecuado. Únicamente personal especializado debe montar llantas.
c) Combinar llantas convencionales con radiales en el mismo vehículo o mezclar diferentes medidas de llantas en el mismo eje. Siga las recomendaciones del fabricante.

La presión de inflado en frío no debe exceder al máximo marcado en el costado de la llanta. Cuando un consumidor requiera la reposición de una llanta con un rango de velocidad más bajo que la del equipo original, se le deberá comunicar claramente a él o ella que el manejo del vehículo podría ser diferente y que la velocidad máxima estará limitada a la llanta con menor rango de velocidad.

PRECAUCIÓN: El uso o daños en la llanta por uso o montaje inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, visite a su Distribuidor Autorizado. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión de inflado consulte el manual de su vehículo. Para manejo a altas velocidades es necesario incrementar la presión de las llantas y posiblemente reducir la carga y/o incrementar el tamaño de las mismas.

Se recomienda no exceder los límites legales de velocidad.

A. En caso de ausencia de recomendaciones de especificación por parte del fabricante: usar la siguiente guía basada en el European Tyre and Rim Organization Standards Manual.
B. Para velocidades superiores a los 160 km/h es necesario ajustar la carga y la presión de las llantas de acuerdo a la tabla:

MEDIDAS PARA VELOCIDAD CLASE “T”

VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)	160	170	180	190
INCREMENTO DE INFLADO (PSI)	0.0	1.0	2.0	3.0
CAPACIDAD DE CARGA (% de carga máxima)	100	100	100	100

Datos estimados y sujetos a cambio para todas las medidas.





